

2015 - 導入事例

板橋駅前本通り商店街振興組合様 防犯カメラシステム

東京都板橋区の板橋駅前本通り商店街振興組合様が
赤外線照明 (IR LED) を搭載した屋外対応ドームネットワークカメラを導入



防犯カメラが設置された板橋駅前本通り商店街



設置風景

導入の背景

板橋駅前本通り商店街は、通勤・通学で歩行者が多く昼夜問わず多くの方が利用している商店街です。板橋駅前本通り商店街振興組合様は、東京都・板橋区の「防犯設備の整備に対する区市町村補助事業」を利用し、歩行者及び地域の安心・安全な街づくりを目的として防犯カメラ設置事業を実施しました。

概要・特徴

WV-SFV611L (パナソニック製) 12 台を商店街の街路灯に設置して、商店街全体をカバーし、安心・安全な街づくりに貢献しています。
WV-SFV611L は、赤外線照明 (IR LED) を搭載しており、照度 0 ルクス環境下で 30m 先まで撮影することができ昼夜を問わず鮮明な映像撮影を実現。また、優れた耐衝撃性※1と高い防水性 (IP66)※2も特徴となっております。

主な納入機器：
屋外対応ドームネットワークカメラ WV-SFV611L 12 台
サンシェード WV-Q7118 12 個
スモークドームカバー WV-CW7S 12 個

納入時期：2015 年 2 月

★ 2 枚の SD メモリーカード※3を順番に使用するシングル録画機能により長時間の画像記録、またはデュアル録画機能により記録データのバックアップが可能です。



WV-SFV611L

屋外対応 夜撮影機能有
幅 x 高さ x 奥行：164x139x164 mm 重量：1600 g
有効画素数：133 万画素 撮像素子：1/3 型 MOS センサー
デジタルズーム：×1 ×2 ×4 の 3 段階から選択可能
最大フレームレート：60 fps 最低照度：0 Lux 最短撮影距離：30 cm
PoE 電源：48 V DC/270 mA/ 約 12.95 W (カメラ受電側での最大消費電力)
対応 OS：Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows vista
対応ブラウザ：Internet Explorer 7.0 ~ 10.0 32 ビット (日本語版)



防犯カメラ (屋外対応ドームネットワークカメラ WV-SFV611L) 取り付けけた防犯カメラのスペック

※1 耐衝撃性：50J (IEC 60068-2-75 / JIS C 60068-2-75) / IK10 (IEC 62262) 準拠。ただし、断続的に振動が発生する場所への設置はできません。

※2 IP66：外来固体物に対して「耐塵形 (6)」、水に対して「暴噴流 (6)」への保護がなされていることを示します。

※3 SDXC/SDHC/SD メモリーカードを、SD メモリーカードと表記しています。

● 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。● 製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。

